



LAVADORA DE BARRERA SANITARIA DE ALTAS REVOLUCIONES

IH180
18KG

IH240
24KG

IH280
28KG

CARACTERÍSTICAS

- Sin anclaje, alta centrifugación
- Cubierta completa en acero inoxidable
- Tambor y envolvente en acero inoxidable
- Aries Elite – Completamente programable
- Jabonera patentada
- Válvula de desagüe de gran diámetro (Ø 76 mm)
- Fácil acceso a las partes esenciales desde todos los lados
- Puerta con gran ángulo de apertura para facilitar la carga y descarga
- Posicionamiento automático de la puerta
- Conexiones para detergentes líquidos

OPCIONES

- Entrada USB (al panel lateral)
- Bombas para detergentes líquidos
- Kit para recuperación de agua incluyendo segunda válvula de drenado
- Versión con calefacción a vapor
- Recipiente para muestras de agua
- Aries Assist
- Segunda pantalla
- Sistema de pesado de la carga



SOLUCION
HIGIENICA



PUERTA EXTRA
GRANDE



FACIL
MANEJO



BAJO CONSUMO
DE AGUA



BAJO CONSUMO
DE ENERGÍA

	IH180	IH240	IH280
TAMBOR			
CAPACIDAD 10:1 (KG)	18	24	28
CAPACIDAD 9:1 (KG)	20	27	31
VOLUMEN (L)	180	240	280
DIÁMETRO (MM)	750	750	750
NÚMERO DE COMPARTIMENTOS	1	1	1
NÚMERO DE PUERTAS DE CARGA	1	1	1
NÚMERO DE PUERTAS DE DESCARGA	1	1	1
REVOLUCIONES			
REVOLUCIONES DE LAVADO (RPM)	42	42	42
REVOLUCIONES DE CENTRIF.(RPM)	939	939	914
FACTOR G	370	370	350
PROGRAMADOR			
ARIES ELITE	estándar	estándar	estándar
CUBIERTA			
ACERO INOXIDABLE	estándar	estándar	estándar
CALEFACCIÓN			
ELÉCTRICO (KW)	12 / 18	18	21,9
A VAPOR (BAR)	3-8	3-8	3-8
CONEXIONES			
ELÉCTRICO	STD: (C)380-415/50/60/3 OPT-NC: (Q)200-240/50/60/3 - (X) 200-240/50/60/1 (sólo disponible para agua caliente de caldera y calentamiento a vapor) - (P)380-415/50/60/3 - (N) 440-480/50/60/3		
ALIMENTACIÓN DE AGUA (MM)	STD: 3 x 3/4" OPT-NC : 2 x 3/4"	STD: 3 x 3/4" OPT-NC : 2 x 3/4"	STD: 3 x 3/4" OPT-NC : 2 x 3/4"
ALIMENTACIÓN DE VAPOR (MM)	13 (1/2")	13 (1/2")	13 (1/2")
DATOS DE TRANSPORTE			
PESO BRUTO (KG)	485	515	550
PESO NETO (KG)	430	460	490
DIMENSIONES EMBALAJE AXXP (MM)	1610 x 1010 x 1235	1610 x 1310 x 1235	1610 x 1240 x 1235

	A	B	C	D	E	F	Dimensiones puerta	
IH180	900	1145	1455	655	1423	850	325	376
IH240	1020	1145	1455	675	1423	970	325	496
IH280	1130	1145	1455	670	1423	1080	325	496
	anchura	prof.	altura				altura	anchura

- Conexiones eléctricas
- Agua caliente
- Agua fría dura
- Agua fría suave
- Interruptor principal
- Conexión detergentes líquidos
- Válvula de desagüe
- Jabonera
- Panel de control
- Botón de parada central
- Puerta de carga
- Puerta de descarga
- Fusibles
- Puerto USB
- Conexión eléctrica para bombas de detergentes líquidos